

# Previs Brandskydd Brandgardiner

---

## Fibershield – P            E90            230 VAC Motor

*Brandgardin Previs Brandskydd AB, typ Fibershield-P, Protex 1100 A2, kassett 235 x 290 mm, sidoguiden 105E med stångförling, bottenprofil typ 4,6, styrskåp AM-S-EV + PPI med inbyggd batteri backup för uppehållande vid kortare strömbortfall. Kassett, sidoguiden och bottenprofil tillverkade av galvaniserad stålplåt – som option lackerade i valfri RAL kulör. Systemet stänger på egen vikt. Svenskt typgodkännande 0761 från Swedcert.*

## Fibershield – P            EW90            230 VAC Motor

*Brandgardin Previs Brandskydd AB, typ Fibershield-P, aluminiumbelagd duk Heliotex EW90, kassett 235 x 290 mm, sidoguiden 105E med stångförling, bottenprofil typ 4,6, styrskåp AM-S-EV + PPI med inbyggd batteri backup för uppehållande vid kortare strömbortfall. Kassett, sidoguiden och bottenprofil tillverkade av galvaniserad stålplåt – som option lackerade i valfri RAL kulör. Systemet stänger på egen vikt. Svenskt typgodkännande 1056 från Swedcert.*

## Fibershield – P            E90            24 VDC Motor

*Brandgardin Previs Brandskydd AB, typ Fibershield-P, Protex 1100 A2, kassett 235 x 290 mm, sidoguiden 105E med stångförling, bottenprofil typ 4,6, styrskåp AM-S-EV + PPI med inbyggd batteri backup för nödkörning utan externa matning. Kassett, sidoguiden och bottenprofil tillverkade av galvaniserad stålplåt – som option lackerade i valfri RAL kulör. Systemet stänger med hjälp av 24 VDC motorer. Svenskt typgodkännande 0761 från Swedcert.*

## Fibershield – P            EW90            24 VDC Motor

*Brandgardin Previs Brandskydd AB, typ Fibershield-P, aluminiumbelagd duk Heliotex EW90, kassett 235 x 290 mm, sidoguiden 105E med stångförling, bottenprofil typ 4,6, styrskåp RZ 54-s med inbyggd batteri backup för nödkörning utan externa matning. Kassett, sidoguiden och bottenprofil tillverkade av galvaniserad stålplåt – som option lackerade i valfri RAL kulör. Systemet stänger med hjälp av 24 VDC motorer. Svenskt typgodkännande 1056 från Swedcert.*

## Fibershield – E            E90            220 VAC Motor

*Brandgardin Previs Brandskydd AB, typ Fibershield-E, aluminiumbelagd duk Heliotex EW90, kassett 200 x 220 mm, sidoguiden 80E, bottenprofil standard, styrskåp AM-S-EV + PPI med inbyggd batteri backup för uppehåll vid kortare strömbortfall. Kassett, sidoguiden och bottenprofil tillverkade av galvaniserad stålplåt – som option lackerade i valfri RAL kulör. Systemet stänger på egen vikt. Svenskt typgodkännande 0761 från Swedcert.*

**Fibershield – E            EW90            220 VAC Motor**

*Brandgardin Previs Brandskydd AB, typ Fibershield-E, Protex 1100 A2, kassett 200 x 220 mm, sidoguiden 80E, bottenprofil standard, styrskåp AM-S-EV + PPI med inbyggd batteri backup för uppehållande vid kortare strömbortfall. Kassett, sidoguiden och bottenprofil tillverkade av galvaniserad stålplåt – som option lackerade i valfri RAL kulör. Systemet stänger på egen vikt. Svenskt typgodkännande 1056 från Swedcert.*

**Fibershield – H / HC    E90            230 VAC Motor**

*Brandgardin Previs Brandskydd AB, typ Fibershield-H / HC, Protex 1100 A2, styrskåp AM-S-EV + PPI med inbyggd batteri backup för uppehållande vid kortare strömbortfall. Kassett, sidoguiden och bottenprofil tillverkade av galvaniserad stålplåt – som option lackerade i valfri RAL kulör. Systemet stänger med hjälp av gascylindrar. Svenskt typgodkännande 0813 från Swedcert.*

**Fibershield – H / HC    EW90            230 VAC Motor**

*Brandgardin Previs Brandskydd AB, typ Fibershield-H / HC, aluminiumbelagd duk Heliotex EW90, styrskåp AM-S-EV + PPI med inbyggd batteri backup för uppehållande vid kortare strömbortfall. Kassett, sidoguiden och bottenprofil tillverkade av galvaniserad stålplåt – som option lackerade i valfri RAL kulör. Systemet stänger med hjälp av gascylindrar. Svenskt typgodkännande 0813 från Swedcert.*