

Previs Brandskydd Brandgardiner SA/SM

Fiberseal Sa / Sm E90 230 VAC Motor

Brandgardin Previs Brandskydd AB, extra täta i klass Sa / Sm, typ Fiberseal, Protex 1100 A2, kassett 235 x 290 mm, sidoguiden 105E med stångförling, bottenprofil typ 4,6, styrskåp AM-S-EV + PPI med inbyggd batteri backup för uppehållande vid kortare strömbortfall. Kassett, sidoguiden och bottenprofil tillverkade av galvaniserad stålplåt – som option lackerade i valfri RAL kulör. Systemet stänger på egen vikt. Brandklass enligt svenskt typgodkännande 0761 från Swedcert.

Fiberseal Sa / Sm EW90 230 VAC Motor

Brandgardin Previs Brandskydd AB, extra täta i klass Sa / Sm, typ Fiberseal, aluminiumbelagd duk Heliotex EW90, kassett 235 x 290 mm, sidoguiden 105E med stångförling, bottenprofil typ 4,6, styrskåp AM-S-EV + PPI med inbyggd batteri backup för uppehållande vid kortare strömbortfall. Kassett, sidoguiden och bottenprofil tillverkade av galvaniserad stålplåt – som option lackerade i valfri RAL kulör. Systemet stänger på egen vikt. Brandklass enligt svenskt typgodkännande 1056 från Swedcert.

Fiberseal Sa / Sm E90 24 VDC Motor

Brandgardin Previs Brandskydd AB, extra täta i klass Sa / Sm, typ Fiberseal, Protex 1100 A2, kassett 235 x 290 mm, sidoguiden 105E med stångförling, bottenprofil typ 4,6, styrskåp AM-S-EV + PPI med inbyggd batteri backup för nödkörning utan externa matning. Kassett, sidoguiden och bottenprofil tillverkade av galvaniserad stålplåt – som option lackerade i valfri RAL kulör. Systemet stänger med hjälp av 24 VDC motorer. Brandklass enligt svenskt typgodkännande 0761 från Swedcert.

Fiberseal Sa / Sm EW90 24 VDC Motor

Brandgardin Previs Brandskydd AB, extra täta i klass Sa / Sm, typ Fiberseal, aluminiumbelagd duk Heliotex EW90, kassett 235 x 290 mm, sidoguiden 105E med stångförling, bottenprofil typ 4,6, styrskåp RZ 54-s med inbyggd batteri backup för nödkörning utan externa matning. Kassett, sidoguiden och bottenprofil tillverkade av galvaniserad stålplåt – som option lackerade i valfri RAL kulör. Systemet stänger med hjälp av 24 VDC motorer. Brandklass enligt svenskt typgodkännande 1056 från Swedcert.